




## LUX ELEMENTS®-RELAX

### ■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

RELAX-CAB-E




#### VÄGGKONSTRUKTION INKLUSIVE TAK + HÖJDANPASSNINGSPROFIL

**RELAX-CAB-E-WA**, konstruktion mot vägg, fyrkantig, väggarna rundade utåt, maximal vägghöjd 2500 mm, vägg tjocklek 50/100 mm, tak 40 mm tjockt, höjdanpassningsprofil 250 mm hög, 100 mm tjock.


		VÄGG-YTTERMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. <b>LREL1507</b> <b>RELAX-CAB-E-WA 1000</b>		
	1250 mm		Art.-Nr. <b>LREL1508</b> <b>RELAX-CAB-E-WA 1250</b>	
	1500 mm			Art.-Nr. <b>LREL1509</b> <b>RELAX-CAB-E-WA 1500</b>

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

## ■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

<b>GOLVSKIVA</b>				
<b>RELAX-CAB-E-BO</b> , golvskena med inbyggd och tätad stös 135 x 135 mm, 30/45 tjock. Avloppsteknik se LUX ELEMENTS®-TUB-golvavloppssystem (sidan 68–79).				
		GOLVMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
	SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. <b>LREL1607</b> <b>RELAX-CAB-E-BO 1000</b>	
		1250 mm		Art.-Nr. <b>LREL1608</b> <b>RELAX-CAB-E-BO 1250</b>
		1500 mm		
<b>FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN</b>				

**!** Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekterings tjänst. Andra än de här angivna golvlutningarna är möjliga som specialmodell med en maximal tjocklek på upp till 65 mm.

<b>UNDERBYGGNADSSKIVA</b>				
<b>RELAX-CAB-E-UBO</b> , 55 mm tjockt.				
		GOLVMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
	SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. <b>LREL1707</b> <b>RELAX-CAB-E-UBO 1000</b>	
		1250 mm		Art.-Nr. <b>LREL1708</b> <b>RELAX-CAB-E-UBO 1250</b>
		1500 mm		
<b>FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN</b>				