



## LUX ELEMENTS®-TUB

### ■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... 100 (GOLVAVLOPPSSYSTEM LODRÄT DN 40/50)

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD	ENHET
	<b>LTUBE1193</b>	<b>TUB-BAS-S 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS och standardsil av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 130 x 130 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1165</b>	<b>TUB-BAS-DA 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "ANGOLO" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1166</b>	<b>TUB-BAS-DC 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "CUBE" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1167</b>	<b>TUB-BAS-DM 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "MARE" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1168</b>	<b>TUB-BAS-DL 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "LUMEN" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1169</b>	<b>TUB-BAS-DV 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram i rostfritt stål och lock som kan plattsättas "VARI" i rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Lock 110 x 110 mm	Set
	<b>LTUBE1194</b>	<b>TUB-BAS-DS 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "Slits" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken, med förreglingsystem	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	<b>LTUBE1196</b>	<b>TUB-BAS-DF 100*</b> Golvränn DN 40/DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 100 mm, med luktspär, inkl. silinfästning av ABS, med ram av rostfritt stål och plastlock som kan plattsättas samt läsbar sil, kan höjdanpassas till belagstjockleken, med förreglingsystem	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Lock 110 x 110 mm	Set

\*passande för alla LUX ELEMENTS®-duschgolv och duschavloppsskiva BA