



LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... (GOLVAVLOPPSSYSTEM LODRÄT DN 50)

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD	ENHET
	LTUBE1180	TUB-BAS-S* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS och standardsil av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 130 x 130 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1160	TUB-BAS-DA* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "ANGOLO" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1161	TUB-BAS-DC* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "CUBE" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1162	TUB-BAS-DM* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "MARE" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1163	TUB-BAS-DL* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "LUMEN" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1164	TUB-BAS-DV* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram i rostfritt stål och lock som kan plattsättas "VARI" i rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Lock 110 x 110 mm	Set
	LTUBE1181	TUB-BAS-DS* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram och designsil "Slits" av rostfritt stål, kan höjdanpassas till belagstjockleken, med förreglingsystem	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1183	TUB-BAS-DF* Golvbrunn DN 50, lodrät, för kärnhålsborrning 160 mm, med luktspärr, inkl. silinfästning av ABS, med ram av rostfritt stål och plastlock som kan plattsättas samt läsbar sil, kan höjdanpassas till belagstjockleken, med förreglingsystem	Ramens yttermått: 132 x 132 mm, Lock 110 x 110 mm	Set

*passande för alla LUX ELEMENTS®-duschgolv och duschavloppsskiva BA