



LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – GOLVAVLOPPSSYSTEM OCH TILLBEHÖR TUB-LINE

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS Golvbrunnsrör DN 50, lodrät, med luktpärr, passande för alla TUB-LINE		Styck
	LTUBE9052	TUB-LINE DRAW Golvbrunnsrör DN 50, vågrätt, med luktpärr, passande för alla TUB-LINE		Styck
	LTUBE1188	TUB-BAZ STOP Lukt- och skumspärr, även för eftermontering i befintliga avlopp		Styck
	LTUBE1288	TUB-BAZ STOP S Lukt-, skum- och insektspärr, även för efterhandsinbyggnad i redan inbyggda rännavlopp i utförande TUB-LINE COMBI och TUB-LINE BASE		Styck
	LTUBE1189	TUB-BAZ HS Uttagbar hårsil		Styck
	LTUBE1200	TUB-BAZ DN 50/40 Förminskingsstos av ABS med oring för 50/40 mm		Styck
	LTUBE1190	TUB-BAZ BST Adapter DN 50 till British Standard, BST, av PVC		Styck
	LTUBE1192	TUB-BAZ HTK HTK-böj, DN 50, vridled 0–87° (steglös)		Styck
	LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP Golvavloppsstos DN 50 för kärnhålsborrning ≥ 160 mm, lodrät, med luktpärr, inkl. gallerinfästning av ABS och standardgaller av rostfritt stål, inkl. förlängningsstycke TUB-BAZ VER och brandskyddsinsats	Ramens yttermått: 130 x 130 mm, Galler: 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1198	TUB-BAZ DGD Genomgångstättning för kärnhålsborrning 160 mm, med brandskydd i kombination med TUB-BAS-S FIRE STOP		Styck
	LTUBE1199	TUB-BAZ VER Förlängningsstycke för golvavloppsstosarna för 160 mm kärnhålsborrning		Styck
	LTUBE1191	TUB-TSM Stegljudsdämpande matta för golvjämna LUX ELEMENTS härdsaum-duschgolvelement	1250 x 1250 x 6 mm	Styck